

LED line PRIME

Code: 203044

EAN: 5905378203044

LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm 90°



Das PRIME Flutlicht 150W LED Linienreflektor ist eine ausgezeichnete Lichtlösung mit hoher Leistung und Lichtstrom von 21000 Lumen. Sie zeichnet sich durch einen 90°-Lichtwinkel aus, der eine effektive Raumbelichtung ermöglicht. Aus Aluminium und gehärtetem Glas, garantiert es Haltbarkeit und Beständigkeit gegen atmosphärische Bedingungen, erreicht IP66 Schutzklasse.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	150 W
Spannung	100-227 V AC
Farbtemperatur des Lichts	3000 K 4000 K 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	21000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	360
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-40÷45
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas

LED line PRIME

Code: 203044

EAN: 5905378203044

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm 90°**


Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 203044

EAN: 5905378203044

**LED line PRIME Floodlight 150W CCT
21000lm 90°**

Beispielanwendung