

LED line PRIME

Code: 203082

EAN: 5905378203082

LED line PRIME Floodlight 200W CCT
28000lm 90°



Das 200W LINE PRIME professionelle LED Scheinwerfer erzeugt einen beeindruckenden Lichtstrom von 21000 lm und bietet hervorragende Effizienz und Helligkeit. Sie zeichnet sich durch einen 90°-Lichtwinkel aus, der eine präzise Beleuchtung ausgewählter Bereiche ermöglicht. Schutzklasse IP66 garantiert Staub- und Wasserbeständigkeit, ideal geeignet bei schwierigen Wetterbedingungen. Aus Aluminium und gehärtetem Glas ist es eine dauerhafte Lösung mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 200 W
Spannung	• 100-227 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000K • 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	28000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	1 050 mm
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	360
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-40÷45
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas


LED line PRIME

Code: 203082

EAN: 5905378203082

**LED line PRIME Floodlight 200W CCT
28000lm 90°**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 203082

EAN: 5905378203082

**LED line PRIME Floodlight 200W CCT
28000lm 90°**

Beispielanwendung