


LED line® E14 9W 2700K 992lm 170-250V C37

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



170-250 VAC



C37



30 000 h



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



220 °



-20÷40 °C



SMD2835


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	110 lm/W
Moc	9 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	992 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	220 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.

Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	C37
Średnica lampy	37


Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	111 mm
Masa produktu z opakowaniem	74 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,4
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	20 mm
Wysokość	20 mm
Długość	76 mm
Waga	0,06 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	500 mm
Wysokość opak zb	270 mm
Długość	255 mm
Waga	7 kg
Objętość	0,034 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	3000
Ilość zbiorcza europaleta	4200 szt.
Waga europalety	294 kg
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w 1 warstwie	600 szt.
Ilość warstw	7