


## \*LED line® Panel Easy Fix 18W 2700K 1300lm kwadrat



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Panel można dopasować do niemal każdego otworu dzięki regulowanemu rozstawowi zaczepów montażowych.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Panel można zamontować zarówno podtynkowo, jak i natynkowo. Sposób montażu każdy dostosuje do swoich indywidualnych potrzeb.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



120°



220-260 VAC



-5÷40 °C



SMD2835



30 000 h



60-185 mm



84


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	72 lm/W
Moc	18 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	1300 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Poliamid
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	84
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷40 °C
Rozmiar otworu montażowego	60-185 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Opakowanie zbiorcze	20 szt.

Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
LGP	GLASS
Materiał (klosz)	polistyren


Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	217 mm
Szerokość	217 mm
Wysokość	14 mm
Masa produktu z opakowaniem	820 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	16,4
Klasa Energetyczna 874/2012	A++

## Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

## Opakowanie jednostkowe




Szerokość	223 mm
Wysokość	233 mm
Długość	40 mm
Waga	0,53 kg
Ilość w opakowaniu	1

## Opakowanie zbiorcze



Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Ilość szt/ taśmy w metrach	20
Szerokość	250 mm
Wysokość	430 mm
Długość	465 mm
Waga	16,7 kg
Objętość	0,0499875 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

## Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	420
Ilość zbiorcza europaleta	21
Waga europalety	350,7 kg
Wysokość palety	1434 cm
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	3