

LED line PRIME

Symbol: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm bílá PRIME PC
Cover DALI**



Novinka

Řada svítidel **FUSION** se vyskytuje v rozsahu výkonu od 20 do 60W, barevné teplotě **4000K**. Účinnost svítidel činí 130 lm/W.

Verze DALI.

Produkt na objednávku - realizace do 4 dnů.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 20 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	2600
Trvanlivost L70B50	50 000 h

Parametr	Hodnota
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Funkce stmívání	Dali
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120°
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20 ÷ 45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52 mm
DALI	• ANO


LED line PRIME

Symbol: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm bílá PRIME PC
Cover DALI**

Technické kreslení



Rozložení světla


Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Šířka	586 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,14 kg



Hromadné balení

Množství	12
Šířka	690 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Váhy	11,5 kg



Europaleta

Množství	288
Výška	1710 mm
Množství: Euro paleta	24
Váhy	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm bílá PRIME PC
Cover DALI**

Příklad implementace