

LED line PRIME

Symbole: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W 2600lm 120° IP20 60cm blanc PRIME PC Cover DALI



Nouveauté

Série de luminaires **FUSION** est disponible dans une plage de puissance de 20 à 60W, avec une température de couleur de **4000K**. L'efficacité des luminaires est de 130 lm/W.

Version DALI.

Produit sur commande - réalisation sous 4 jours.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 20 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	130
Flux lumineux total	2600
Durée de conservation L70B50	50 000 h

Paramètre	Valeur
L80B* - différence B10-B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) - négligeable	35000 h
Fonction de gradation	Dali
Longueur des élingues	200 cm
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120°
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20 ÷ 45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	52 mm
DALI	• OUI

LED line PRIME


Symbole: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm blanc PRIME PC
Cover DALI**


Dessin technique

Répartition de la lumière




Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	586 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	70 mm
Balance	1,14 kg



Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	690 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	260 mm
Balance	11,5 kg



Europalette

Quantité	288
Hauteur	1710 mm
Quantité en vrac	24
Balance	672 kg

LED line PRIME

Symbole: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm blanc PRIME PC
Cover DALI**

Exemple de mise en œuvre