

LED line PRIME

Kód: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm fehér PRIME PC  
Cover DALI**

A **FUSION lámpatestek sorozata** 20 és 60W közötti teljesítményben érhető el, **4000K** színhőmérsékleten. A lámpatestek hatékonysága 130 lm/W.

**DALI verzió.****Termék rendelésre - teljesítés 4 napon belül.****Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energihatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 20 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	2600
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
L80B* – különbség B10–B50 $\approx$ 1% (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Fényerő-szabályozási funkció	Dali
Hevederek hossza	200 cm
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120°
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	52 mm
DALI	• IGEN

LED line PRIME


Kód: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm fehér PRIME PC  
Cover DALI**


**Műszaki rajz**

**Fényeloszlás**




**További termékfotók**

**Logisztikai adatok**




**Egyetlen csomagolás**

Szélesség	586 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,14 kg



**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	12
Szélesség	690 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Mérleg	11,5 kg



**Europaraklap**

Mennyiség	288
Magasság	1710 mm
Tömeges mennyiség	24
Mérleg	672 kg

---

LED line PRIME

Kód: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm fehér PRIME PC  
Cover DALI**

---

Példa megvalósítás