

LED line PRIME

Produkto kodas: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

Linijinis apšvietimas FUSION 4000K 20W 2600lm 120° IP20 60cm baltas PRIME PC Cover DALI


Naujumas

FUSION serija yra nuo 20 iki 60W galingumo, spalvų temperatūra **4000K**. Įrenginių efektyvumas yra 130 lm/W.

DALI versija.

Produktas pagal užsakymą - įgyvendinimas per 4 dienas.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 20 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	2600
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h

Parametras	Vertė
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Pritemdymo funkcija	Dali
Stropų ilgis	200 cm
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120°
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20 ÷ 45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52 mm
DALI	• TAIP

LED line PRIME


Produkto kodas: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Linijinis apšvietimas FUSION 4000K
20W 2600lm 120° IP20 60cm baltas
PRIME PC Cover DALI**




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	586 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,14 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	690 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Svarstyklės	11,5 kg

Europaletas

Kiekis	288
Ūgis	1710 mm
Didelis kiekis	24
Svarstyklės	672 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 203259-
DALI

EAN: 5905378224025

**Linijinis apšvietimas FUSION 4000K
20W 2600lm 120° IP20 60cm baltas
PRIME PC Cover DALI**

Igyvendinimo pavyzdys