

LED line PRIME

Symbol: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm biała PRIME PC
Cover DALI****Nowość**

Seria opraw FUSION występuje w zakresie mocy od 20 do 60W, temperaturze barwowej **4000K**. Skuteczność opraw wynosi 130 lm/W.

Wersja DALI.**Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.****Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Funkcja ściemniania	Dali
Długość zawiesi	200 cm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120°
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52 mm
DALI	• TAK

LED line PRIME


Symbol: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm biała PRIME PC
Cover DALI**


Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Waga	11,5 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 203259-DALI

EAN: 5905378224025

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm biała PRIME PC
Cover DALI**

Przykładowa realizacja