

LED line PRIME

Symbol: 470584-II

EAN: 5905378206823

LED line PRIME Plafon LUNAR 16W 4000K 1600lm IP65 okrągły z czujnikiem ruchu



Plafon LUNAR 16W 4000K 1600lm od marki LED line PRIME to zaawansowana okrągła lampa sufitowa z czujnikiem ruchu. Charakteryzuje się mocą 16 W oraz wysokim strumieniem świetlnym wynoszącym 1600 lm, co zapewnia doskonałe oświetlenie białe o temperaturze barwowej 4000 K. Produkt osiąga wysoką wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W i wyróżnia się klasą efektywności energetycznej D.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 16 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	1600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Maksymalny prąd wyjściowy	0,073

Parametr	Wartość
Czas podtrzymania	10s / 30s / 90s / 3min / 6min / 12min
Poziom podtrzymania bez ruchu [STBY]	20%
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	265
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	140
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 470584-II


EAN: 5905378206823

**LED line PRIME Plafon LUNAR 16W
4000K 1600lm IP65 okrągły z
czujnikiem ruchu**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 470584-II

EAN: 5905378206823

**LED line PRIME Plafon LUNAR 16W
4000K 1600lm IP65 okrągły z
czujnikiem ruchu**

Przykładowa realizacja