


LED line LITE

Symbol: 475534

EAN: 5907777475534

**Venkovní nástěnné svítidlo LED 2x3W
3000K IP54 šedé CILINDER LITE**

Venkovní stěna CILINDER 2x3W je moderní osvětlení, které kombinuje eleganci s funkcí. Díky dvěma nezávislým zdrojům světla je možné nastavit úhel osvětlení od 0 do 120 stupňů. Výrobek je trvanlivý, poskytuje ochranu IP54 a působivý světelný výkon 490 lumenů s pouze 6 W spotřeby.

**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	3
Moc	• 6 W
Napětí	• 100-260 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP54
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	II
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	0-120
Typ diody	2835 SMD
Počet diod	14
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	10
Materiál (pouzdro)	Hliník

LED line LITE


Symbol: 475534

EAN: 5907777475534


Venkovní nástěnné svítidlo LED 2x3W 3000K IP54 šedé CILINDER LITE

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	110 mm
Výška	110 mm
Délka	110 mm
Váhy	0,35 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	460 mm
Výška	310 mm
Délka	640 mm
Objem	0,091 m ³
Váhy	14,35 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	840
Výška	1840 mm
Množství ve vrstvě	120
Počet vrstev	4
Množství: Euro paleta	480
Váhy	172,2 kg

LED line LITE

Symbol: 475534

EAN: 5907777475534

**Venkovní nástěnné svítidlo LED 2x3W
3000K IP54 šedé CILINDER LITE**

Příklad implementace