


LED line LITE

Symbole: 475534

EAN: 5907777475534

**Applique extérieure LED 2x3W 3000K
IP54 grise CILINDER LITE****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	3
Pouvoir	• 6 W
Tension	• 100-260 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP54
Classe de protection IK	05
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	0-120
Type de diode	2835 SMD
Nombre de diodes	14
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	20000
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	10
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	verre

LED line LITE

Symbole: 475534


EAN: 5907777475534

Applique extérieure LED 2x3W 3000K

IP54 grise CILINDER LITE

Dessin technique


Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	110 mm
Hauteur	110 mm
Longueur	110 mm
Balance	0,35 kg



Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	460 mm
Hauteur	310 mm
Longueur	640 mm
Volume	0,091 m3
Balance	14,35 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	840
Hauteur	1840 mm
Quantité en couche	120
Nombre de couches	4
Quantité en vrac	480
Balance	172,2 kg

LED line LITE

Symbole: 475534

EAN: 5907777475534

**Applique extérieure LED 2x3W 3000K
IP54 grise CILINDER LITE**

Exemple de mise en œuvre