

LED line LITE

Produkto kodas: 475534

EAN: 5907777475534

**Išorinis sieninis šviestuvas LED 2x3W
3000K IP54 pilkas CILINDER LITE**

Cilindras 2x3W lauko siena - tai modernus apšvietimo nustatymas, kuris sujungia eleganciją su funkcionalumu. Dviejų nepriklausomų šviesos šaltinių dėka apšvietimo kampą galima reguliuoti nuo 0 iki 120 laipsnių. Gaminys yra patvarus, užtikrina IP54 apsaugą ir įspūdingą 490 liumenų šviesos našumą su 6 W suvartojimu.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	G
Garantija	3
Galia	• 6 W
Įtampa	• 100-260 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP54
IK apsaugos klasė	05
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	0-120
Diodo tipas	2835 SMD
Diodų skaičius	14
Galios koeficientas PF	0.5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Ūgis	10
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	stiklas

LED line LITE


Produkto kodas: 475534

EAN: 5907777475534

Išorinis sieninis šviestuvas LED 2x3W
3000K IP54 pilkas CILINDER LITE

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	110 mm
Ūgis	110 mm
Ilgis	110 mm
Svarstyklės	0,35 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	460 mm
Ūgis	310 mm
Ilgis	640 mm
Tūris	0,091 m3
Svarstyklės	14,35 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	840
Ūgis	1840 mm
Kiekis viename sluoksnyje	120
Sluoksnių skaičius	4
Didelis kiekis	480
Svarstyklės	172,2 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 475534

EAN: 5907777475534

**Išorinis sieninis šviestuvas LED 2x3W
3000K IP54 pilkas CILINDER LITE**

Igyvendinimo pavyzdys