

Kod: 205864 EAN: 5905378205864

## LED line PRIME Panel Backlit 34W 4000K 4760lm UGR<19 595x595 0-10V

Panele LED line PRIME to profesjonalne rozwiązania oświetleniowe o uniwersalnym zastosowaniu w biurach, budynkach użyteczności publicznych (urzędy, szkoły, placówki służby zdrowia), przestrzeniach komercyjnych czy też budynkach mieszkalnych. Są to oprawy segmentu premium o niezawodnej konstrukcji oraz ponadstandardowych parametrach świetlnych. Materiały użyte w produkcji paneli LED line PRIME zapewniają odporność na odgięcia i uderzenia oraz zabezpieczają przed odbarwieniami czy też utratą jakości przez cały okres funkcjonowania. Markowe źródła LED oraz zasilacze umożliwiają bezawaryjną pracę.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt posiada prestiżowy certyfikat ENEC, który potwierdza jego najwyższą jakość, bezpieczeństwo i zgodność z rygorystycznymi normami europejskimi.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



90°



200-240 VAC



-20÷40 °C



SMD LED 2835




0




72

| Parametr                                      | Wartość     |
|---|-------------|
| Wydajność świetlna                            | 140 lm/W    |
| Moc   | 34 W        |
| Barwa światła                                 | Biała       |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015    | D           |
| Całkowity strumień świetlny                   | 4760 lm     |
| Temperatura barwy światła                     | 4000 K      |
| Kroki MacAdama                                | ≤6          |
| Klasa szczelności IP                          | 20          |
| Gwarancja (lata)                              | 5           |
| Funkcja ściemniania                           | 0-10        |
| Współczynnik trwałości                        | 0,9         |
| Okres trwałości L70B50                        | 0           |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 200-240 VAC |
| Częstotliwość napięcia zasilania              | 50/60Hz     |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80          |
| Kolor   | Biały       |

| Parametr                                      | Wartość              |
|---|----------------------|
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 %                 |
| Kąt świecenia                                 | 90°                  |
| Materiał (klosz)                              | polistyren           |
| Materiał (obudowa)                            | aluminium            |
| Typ diody                                     | SMD LED 2835         |
| Ilość diod                                    | 72                   |
| Współczynnik mocy PF                          | 0,9                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz                      | 50000                |
| Kroki MacAdama                                | ≤6                   |
| Temperatura pracy                             | -20÷40 °C            |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń            | Wewnątrz pomieszczeń |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym   | II                   |
| Stopień ochrony IK                            | 02                   |
| Czas nagrzewania lampy do 60%                 | 1                    |
| Wysokość                                      | 30 mm                |

**Opakowanie jednostkowe**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Szerokość          | 30 mm  |
| Wysokość           | 645 mm |
| Długość            | 605 mm |
| Waga               | 1,8 kg |
| Ilość w opakowaniu | 1      |

**Opakowanie zbiorcze**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 szt.               |
| Ilość szt/ taśmy w metrach   | 5                    |
| Szerokość                    | 630 mm               |
| Wysokość                     | 665 mm               |
| Długość                      | 635 mm               |
| Waga                         | 11,55 kg             |
| Objętość                     | 0,084 m <sup>3</sup> |
| Uwagi                        | CARTON BOX           |

**Europaleta**