

LED line PRIME

Symbol: 202566

EAN: 5905378202566

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm T2 IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 30W to zaawansowane urządzenie o imponującej wydajności świetlnej wynoszącej 4200 lumenów. Wysoką efektywność energetyczną osiąga dzięki zastosowaniu diod SMD2835, co przekłada się na 140 lm/W. Klasa szczelności IP66 oraz stopień ochrony IK08 zapewniają doskonałą odporność na warunki atmosferyczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 30 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	890 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	70°x155
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	43,5
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202566


EAN: 5905378202566

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm T2 IP66 PRIME

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	252 mm
Wysokość	43,5 mm
Długość	213 mm
Waga	3,57 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202566

EAN: 5905378202566

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm T2 IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja