

LED line PRIME

Code: 200180-SKY

EAN: 5905378218437

**Backlit Panel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm weiß mit Skyframe-Rahmen
PRIME**



Panel Backlit 40W mit Aluminiumrahmen
SKYFRAME ist eine moderne Lichtquelle mit einer Leistung von 40 W und einem Lichtstrom von 4800 lm. Es zeichnet sich durch eine neutrale Lichtfarbe von 4000 K aus, die eine komfortable Beleuchtung gewährleistet. Dank der Verwendung von SMD-LED-Technologie und einer hohen Lichtausbeute von 120 lm/W garantiert es eine Energieeffizienz der Klasse E sowie eine langfristige Haltbarkeit von bis zu 75000 Stunden Betriebsdauer.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	4800
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	75 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	48
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	28 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line PRIME

Code: 200180-SKY

EAN: 5905378218437

Backlit Panel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm weiß mit Skyframe-Rahmen
PRIME


Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	30 mm
Höhe	640 mm
Länge	600 mm
Gewicht	1,41 kg



Großverpackung

Menge	5
Breite	170 mm
Höhe	655 mm
Länge	615 mm
Volumen	0,075 m3
Gewicht	9,6 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in der Schicht	25
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	60
Waage	132 kg

LED line PRIME

Code: 200180-SKY

EAN: 5905378218437

**Backlit Panel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm weiß mit Skyframe-Rahmen
PRIME**

Beispielanwendung

