

LED line PRIME


Code: 200180-DALI

EAN: 5905378218666

Backlit Panel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI



Backlit Panel 40W 4000K 4800lm 60x60 DALI PRIME von LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung mit hoher Leistung. Durch die Aussendung eines Lichtstroms von 4.800 Lumen bei nur 40 Watt bietet das Panel eine ausgezeichnete Energieeffizienz auf dem Niveau der Klasse E. Dank der Farbe des Lichts 4000 K ist es ideal für unterschiedliche Innenanwendungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	4800
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	75 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Dali

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	48
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	28 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol
DALI	• JA

LED line PRIME

Code: 200180-DALI



EAN: 5905378218666

Backlit Panel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	30 mm
Höhe	640 mm
Länge	600 mm
Gewicht	1,41 kg

Großverpackung

Menge	5
Breite	170 mm
Höhe	655 mm
Länge	615 mm
Volumen	0,075 m3
Gewicht	9,6 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	80
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	16
Waage	180 kg

LED line PRIME

Code: 200180-DALI

EAN: 5905378218666

**Backlit Panel 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI**

Beispielanwendung

