

LED line PRIME

Symbol: 200180-DALI

EAN: 5905378218666

Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
60x60 DALI PRIME



Panel Backlit 40W 4000K 4800lm 60x60 DALI PRIME od LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe o wysokiej wydajności. Emitując strumień świetlny wynoszący 4800 lumenów przy mocy zaledwie 40 watów, panel zapewnia doskonałą efektywność energetyczną na poziomie klasy E. Dzięki barwie światła 4000 K, idealnie sprawdza się w różnych zastosowaniach wewnętrznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	48
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line PRIME

Symbol: 200180-DALI



EAN: 5905378218666

**Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
60x60 DALI PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 200180-DALI

EAN: 5905378218666

**Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
60x60 DALI PRIME**

Przykładowa realizacja

