


***LEDOM G4 2W 3000K 220lm CCD 12V
AC/DC 24 SMD3014SL**

270 °



-20÷40 °C



12V AC/DC




50 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	110 lm/W
Moc	2 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	220 lm
Temperatura barwy światła	3000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12V AC/DC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz


Parametr	Wartość
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	270 °
Trwałość	50000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	37 mm
Masa produktu z opakowaniem	5 g
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Opakowanie jednostkowe




Szerokość 15 mm
 Wysokość 43 mm
 Długość 15 mm
 Ilość w opakowaniu 1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach 100
 Szerokość 185 mm
 Wysokość 240 mm
 Długość 450 mm
 Waga 5 kg
 Objętość 0,01998 m³
 Uwagi CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach 54000
 Ilość zbiorcza europaleta 54
 Waga europalety 270 kg
 Wysokość palety 1584 cm
 Ilość w 1 warstwie 9
 Ilość warstw 6