

LED line PRIME

Code: 479808

EAN: 5907777479808

LED-Streifen 480 COB 24V 6500K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME



LED 480 COB 24V 6500K 11W LED Linie PRIME ist eine innovative Lichtquelle mit hoher Leistung und Langlebigkeit. Es emittiert ein kaltes, weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 6500K, so dass Sie helle und natürliche Beleuchtung erhalten. Durch die verwendete COB-Technologie und Dimmfunktion ist es möglich, die Lichtstärke auf individuelle Vorlieben einzustellen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 11 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1100
Strom (Meter)	0,46
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2400
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	480
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2

LED line PRIME


Code: 479808

EAN: 5907777479808


LED-Streifen 480 COB 24V 6500K 11W

IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,127 kg
Kommentare	



Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	5,5 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	355 kg

LED line PRIME

Code: 479808

EAN: 5907777479808

**LED-Streifen 480 COB 24V 6500K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Beispielanwendung