

LED line PRIME



Symbol: 201200

EAN: 5905378201200

Pilot ścienny RF do kontrolera
VARIANTE DIM/CCT PRIME



Pilot ścienny RF LED line PRIME do kontrolera VARIANTE DIM/CCT łączy nowoczesną estetykę z zaawansowaną funkcjonalnością. Jego bezprzewodowa komunikacja pracuje w częstotliwości 2.4 GHz, zapewniając zasięg do 20 m. Umożliwia intuicyjne sterowanie oświetleniem LED, jednocześnie oferując możliwość grupowania do czterech stref, co pozwala na indywidualne dostosowanie warunków oświetleniowych. Produkt cechuje solidność wykonania oraz długi okres gwarancji wynoszący 5 lat.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Napięcie	• 90-265 V AC
Klasa szczelności	IP20
Pobór mocy	<2

Parametr	Wartość
Częstotliwość RF	2.4 GHz
Zasięg RF	≤20
Temperatura pracy	-20÷60
Wysokość	86

LED line PRIME


Symbol: 201200

EAN: 5905378201200

Pilot ścienny RF do kontrolera
VARIANTE DIM/CCT PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	34 mm
Wysokość	86 mm
Długość	86 mm
Waga	0,14 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	230 mm
Wysokość	190 mm
Długość	480 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	7,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3200
Waga	470,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 201200

EAN: 5905378201200

**Pilot ścienny RF do kontrolera
VARIANTE DIM/CCT PRIME**

Przykładowa realizacja