LED line PRIME

Code: 475473

EAN: 5907777475473

Elida 40W 4000K 120lm/W 100-277V AC T3 PRIME

Das LED-Line-Gehäuse Elida 40W ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, die sich durch eine hohe Lichtleistung von 120 lm/W auszeichnet. Es funktioniert in einer Spannung von 100 bis 277V AC und seine Lichtfarbe ist 4000K, die natürliche, weiße Beleuchtung bietet. Der Aluminiumgusskörper und IP65 und IK08-Schutz garantieren Beständigkeit gegen atmosphärische Faktoren und mechanische Beschädigungen. Das Produkt hat eine Haltbarkeit von bis zu 50.000 Stunden.

5 WARRANTY | IP 65 | IK 08 | PF 0,95 | 220–240V AC | 100–277V AC | MAX -40÷50°C

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Leistung	• 40 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	4800
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤5
ULOR	0 %
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabeindex CRI	80
Abstrahlwinkel	70 x 155
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	64
Lebensdauer	50 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-40÷50
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: 475473 | EAN: 5907777475473

Elida 40W 4000K 120lm/W 100-277V AC T3 PRIME

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME | Code: 475473 | EAN: 5907777475473

Elida 40W 4000K 120lm/W 100-277V AC T3 PRIME

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**