

LED line PRIME

Symbol: 200302

EAN: 5905378200302

LED line PRIME Floodlight 50W 7000lm 60°



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	7000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP66
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodu	920 mm
Waga	1 g
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	60 °
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	aluminium

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	252 mm
Szerokość	213 mm
Wysokość	43,5 mm
Moc	• 50 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 200302


EAN: 5905378200302

LED line PRIME Floodlight 50W 7000lm 60°

Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	252 mm
Wysokość op jedn	43,5 mm mm
Długość opak jedn	213 mm mm
Waga opak. jedn.	1 kg kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość op zb	480 mm mm
Wysokość op zb	285 mm
Długość op zb	320 mm mm
Waga op zb	10,35 kg kg
Objętość	0,043 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	200
Ilość zbiorcza europaleta	240 szt.
Waga europalety (kg)	248,4 kg kg
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w 1 warstwie	40 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 200302

EAN: 5905378200302

**LED line PRIME Floodlight 50W 7000lm
60°**

Przykładowa realizacja