


LED line LITE

Symbol: 211612

EAN: 5905378211612

**Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W  
5400lm IP65 150cm szara LITE**

Oprawa hermetyczna LINIX 45W 4000K 5400lm to nowoczesne źródło światła o wysokiej wydajności, oferujące strumień świetlny na poziomie 5400 lumenów. Wyposażona w technologię LED, charakteryzuje się niskim poborem mocy wynoszącym 45 W i współczynnikiem mocy PF równym 0,95. Zakres napięcia zasilania wynosi od 220 do 240 V AC. Oprawa odporna jest na warunki atmosferyczne z klasą szczelności IP65 oraz posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną IK07.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Moc	• 45 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	5400
Okres trwałości L70B50	20 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Pobór mocy podczas czuwania	0
Kąt świecenia	120
Temperatura pracy	-20/+40
Wysokość	27
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 211612


EAN: 5905378211612

**Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W  
5400lm IP65 150cm szara LITE**

**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	51 mm
Wysokość	25 mm
Długość	1575 mm
Waga	0,363 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	30
Szerokość	275 mm
Wysokość	190 mm
Długość	1580 mm
Waga	11,9 kg
Uwagi	

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	480
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	480
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	16
Waga	215 kg

LED line LITE

Symbol: 211612

EAN: 5905378211612

**Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W  
5400lm IP65 150cm szara LITE**

**Przykładowa realizacja**

