

LED line PRIME

Code: 203709

EAN: 5905378203709

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
30W 4500lm IP65 120cm grau PRIME**



LINKER 30W 4000K von PRIME LED Linie ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, die sich durch hohe Lichteffizienz von 150 lm/W und 4500 Lumen Lichtstrom auszeichnet. Dank der IP65 Dichtheitsklasse ist das Gehäuse staub- und wasserbeständig, so dass es unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden kann. Aus strapazierfähigem Polycarbonat und IK08-Standards ist es eine solide Wahl für anspruchsvolle Umgebungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 30 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	4500
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h

Parameter	Wert
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	100 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ 45
Höhe	61 mm
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line PRIME

Code: 203709


EAN: 5905378203709

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
30W 4500lm IP65 120cm grau PRIME**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	75 mm
Höhe	65 mm
Länge	1120 mm
Gewicht	1,29 kg

Großverpackung

Menge	15
Breite	288 mm
Höhe	246 mm
Länge	1538 mm
Volumen	0,108 m ³
Gewicht	19,8 kg

Europalette

Menge	180
Palettenhöhe	1500 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	262,6 kg

LED line PRIME

Code: 203709

EAN: 5905378203709

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
30W 4500lm IP65 120cm grau PRIME**

Beispielanwendung

