

LED line PRIME

Symbole: 477316



EAN: 5907777477316

Ruban LED 300/5m SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME

A

T

G



Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G	Fonction de gradation	PWM
Garantie	5	Les pas de MacAdam	≤3
Pouvoir	• 19.2 W / m	Longueur du câble	200 mm
Tension	• 24 V DC	Flux lumineux total (mètre)	400
Température de couleur de la lumière	• 4000 K	Courant (compteur)	0,8
Couleur claire	RGBW (multicolor&white)	Angle du faisceau	120
Indice de rendu des couleurs Ra	80	Type de diode	SMD 5050
Classe d'étanchéité	IP20	Nombre de diodes	300
Classe de protection contre les chocs électriques	III	Type de variateur compatible	PWM
Section de coupe	10 cm	Stratifié (couleur)	Blanc
Facteur de maintien du flux lumineux	96	Stratifié (épaisseur)	3
Durée de conservation L70B50	50 000 h	Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h	Température de fonctionnement	-25÷45
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9	Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres


LED line PRIME

Symbole: 477316


EAN: 5907777477316

Ruban LED 300/5m SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière




Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,17 kg



Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	360 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m3
Balance	7,4 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	2400
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	60
Balance	425 kg

LED line PRIME

Symbole: 477316

EAN: 5907777477316

**Ruban LED 300/5m SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**

Exemple de mise en œuvre