


LED line PRIME

Symbol: 477316

EAN: 5907777477316

LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Barwa światła	RGBW (multicolor&white)	Ilość diod	300
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Kroki MacAdama	≤3	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP20	Laminat (grubość)	3
Gwarancja (lata)	5	Ilość diod (metr)	60 SMD
Funkcja ściemniania	PWM	Sekcja cięcia	10
Współczynnik trwałości	0.9	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Minimalna ilość zakupu	5	Kroki MacAdama	≤3
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Temperatura pracy	-25÷45 °C
Długość przewodu	200 mm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	19,2 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	400 lm	Długość	5000 mm
Prąd (metr)	0,8 A	Szerokość	12 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Wysokość	2,5 mm
Ilość metrów na rolce	5	Moc	• 19.2 W / m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Napięcie	• 24 V DC
Kąt świecenia	120 °	Temperatura barwy światła	• 4000 K
Typ diody	SMD 5050		

LED line PRIME


Symbol: 477316

EAN: 5907777477316


LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość opak. jedn.	153 mm
Wysokość opak. jedn.	15 mm
Długość opak. jedn.	153 mm
Waga opak. jedn.	0,19 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt./ taśmy w metrach opak. zb.	40 szt.
Szerokość opak. zb.	360 mm
Wysokość opak. zb.	180 mm
Długość opak. zb.	320 mm
Waga opak. zb.	7,4 kg
Objętość	0,020 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt./ taśmy w metrach europ.	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	300 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line PRIME

Symbol: 477316

EAN: 5907777477316

**LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W**

Przykładowa realizacja