

LED line PRIME


Symbol: 477316

EAN: 5907777477316

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**



Taśma LED 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, charakteryzujące się wysoką wydajnością i trwałością. Wyposażona w diody SMD 5050, generuje jasne, równomierne oświetlenie o temperaturze barwowej 4000K oraz funkcji RGBW, umożliwiającą uzyskanie efektywnych kombinacji kolorystycznych. Dzięki klasie szczelności IP20 jest przeznaczona do montażu wewnętrznego.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 19.2 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	RGBW (multicolor&white)
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 5050
Ilość diod	300
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 477316


EAN: 5907777477316

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,17 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	360 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	7,4 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	425 kg

LED line PRIME

Symbol: 477316

EAN: 5907777477316

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**

Przykładowa realizacja