

LED line PRIME

Code: 218574-DALI

EAN: 5905378227408


Deckenleuchte LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm rund IP65 weiß PRIME
DALI



Plafon LEDIS mit einer Leistung von 16W der Marke LED line **PRIME** ist eine ausgezeichnete Lösung für die Beleuchtung von Außen- und Innenräumen. Die Auswahl der Farbtemperatur in den Bereichen **3000 K, 4000 K und 6000 K** ermöglicht die Anpassung an die Charakteristik der Umgebung.

DALI-Version.

Produkt auf Bestellung - Lieferung innerhalb von 10 Tagen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 16 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	1600
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	35 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Dali
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	182
Lebensdauer	35 000 h
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷35
Montagemethode	Oberflächenmontage
Höhe	85
Leuchtdurchmesser	320
Farbe	Weiss
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
DALI	• JA


LED line PRIME

Code: 218574-DALI


EAN: 5905378227408

Deckenleuchte LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm rund IP65 weiß PRIME
DALI

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	320 mm
Höhe	320 mm
Länge	85 mm
Gewicht	1,0 kg



Großverpackung

Menge	6
Breite	700 mm
Höhe	320 mm
Länge	320 mm
Volumen	0,072 m3
Gewicht	
Kommentare	



Europalette

Menge	
Palettenhöhe	
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	
Waage	

LED line PRIME

Code: 218574-DALI

EAN: 5905378227408

**Deckenleuchte LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm rund IP65 weiß PRIME
DALI**

Beispielanwendung