

LED line PRIME

Kód: 218574-DALI

EAN: 5905378227408

**Mennyezeti lámpa LEDIS
3CCT(3K/4K/6K) 12/16W 1600lm kerek
IP65 fehér PRIME DALI**

LEDIS mennyezeti lámpa 16W teljesítménnyel a LED line **PRIME** márkától kiváló megoldás külső és belső terek világítására. A fény színhőmérsékletének választása **3000 K, 4000 K és 6000 K** tartományokban lehetővé teszi a környezet jellegéhez való alkalmazkodást.

DALI verzió.**Termék rendelésre - teljesítés 10 napon belül.****Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 16 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	1600
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	35 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	Dali

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	182
Tartósság	35 000 h
Teljesítménytényező PF	0,5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-40÷35
Telepítési módszer	felületre szerelt
Magasság	85
Keret átmérője	320
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát




DALI • IGEN

LED line PRIME


Kód: 218574-DALI

EAN: 5905378227408


**Mennyezeti lámpa LEDIS
3CCT(3K/4K/6K) 12/16W 1600lm kerek
IP65 fehér PRIME DALI**

Műszaki rajz**Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	320 mm
Magasság	320 mm
Hossz	85 mm
Mérleg	1,0 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	6
Szélesség	700 mm
Magasság	320 mm
Hossz	320 mm
Kötet	0,072 m3
Mérleg	
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	
Magasság	
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	
Mérleg	

LED line PRIME

Kód: 218574-DALI

EAN: 5905378227408

**Mennyezeti lámpa LEDIS
3CCT(3K/4K/6K) 12/16W 1600lm kerek
IP65 fehér PRIME DALI**

Példa megvalósítás