

LED line PRIME

Code: 475497

EAN: 5907777475497

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 60°110° IP20 60cm schwarz  
PRIME**



Der Linienrahmen FUSION 20W 4000K von der PRIME LED Linie ist eine ausgezeichnete Lösung für herausragende Eleganz, schwarzes Gehäuse. Es emittiert einen Lichtstrom von 2600 Lumen bei 130 lm/W. Der verwendete 60 x 110° Lichtverteilungswinkel und die Möglichkeit der Montage auf Suspensionen oder auf Gips machen es ideal für verschiedene Anordnungen.








#### Technische Daten

| Parameter                                       | Wert           | Parameter  | Wert         |
|---|----------------|--|--------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                | C              | Lebensdauer L70B50   | 50 000 h     |
| Garantie  | 5/7*           | L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar | 35000 h      |
| Leistung  | • 20 W         | Faktor Dauerhaftigkeit   | 0.9          |
| Spannung  | • 220-240 V AC | MacAdam Schritte   | ≤6           |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 4000 K       | Schlingenlänge   | 200 cm       |
| Lichtfarbe                                      | Weiß           | Standby-Stromverbrauch   | 0            |
| Farbwiedergabe-Index Ra                         | 80             | Befestigungsart  | Gemischt     |
| Schutzart                                       | IP20           | Frequenz der Stromversorgung   | 50/60Hz      |
| IK Schutzgrad                                   | 08             | Abstrahlwinkel   | 60 x 110     |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | I              | Leistungsfaktor PF   | 0,9          |
| Lichtausbeute                                   | 130            | Lampenaufwärmzeit bis zu 60%   | 1            |
| Lichtstrom                                      | 2600           | Betriebstemperatur   | -20÷45       |
| Lumenerhaltungsfaktor                           | 96             | Für den Innenbereich   | Innenbereich |

LED line PRIME

Code: 475497

EAN: 5907777475497

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 60°110° IP20 60cm schwarz  
PRIME****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 586 mm  |
| Höhe    | 52 mm   |
| Länge   | 70 mm   |
| Gewicht | 1,14 kg |

**Großverpackung**

|            |          |
|------------|----------|
| Menge      | 12       |
| Breite     | 690 mm   |
| Höhe       | 260 mm   |
| Länge      | 260 mm   |
| Volumen    | 0,046 m³ |
| Gewicht    | 13,93 kg |
| Kommentare |          |

**Europalette**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Menge                | 288     |
| Palettenhöhe         | 1710 mm |
| Menge in der Schicht | 48      |
| Anzahl der Schichten | 6       |
| Großmengen           | 288     |
| Waage                | 672 kg  |

**MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD**

**LED line**

---

LED line PRIME

Code: 475497

EAN: 5907777475497

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 60° IP20 60cm schwarz  
PRIME**

---

**Beispielanwendung**