LED line LITE | Code: 475541 | EAN: 5907777475541

LED line LITE Außenwandleuchte LED 2x3W 4000K IP54 schwarz CILINDER

Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP54
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Maße (L. x W x H.)	13,5x11,5x10cm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	0-120 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium

Parameter	Wert
Diodentyp	2835 SMD
Anzahl der LEDs	14
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
IK Schutzgrad	05
Leistung	• 6 W
Spannung	• 100-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line LITE | Code: 475541 | EAN: 5907777475541

LED line LITE Außenwandleuchte LED 2x3W 4000K IP54 schwarz CILINDER

Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten







Einzelverpackung

Breite	110 mm
Höhe	110 mm mm
Länge	110 mm mm
Gewicht	0,35 kg kg
	1

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	640 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	460 mm
Länge	310 mm mm
Gewicht	14,35 kg kg
Volumen	0,091 m3 m3

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	840
Menge Euro-Sammelpalette	480 szt.
Gewicht einer Europalette	172,2 kg kg
Palettenhöhe	1840 mm
Menge in 1 Schicht	120 szt.
Anzahl der Schichten	4

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line LITE | Code: 475541 | EAN: 5907777475541

LED line LITE Außenwandleuchte LED 2x3W 4000K IP54 schwarz CILINDER

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**