


**LED line® GU10 1W 2700K 80lm 220-260V**

Produkt dostępny jest w 7 barwach światła.



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



220-260 VAC



SMD2835



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



-20÷40 °C




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Moc	1 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	80 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	55 mm
Masa produktu z opakowaniem	56 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	5,6
Klasa Energetyczna 874/2012	A++

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,07 kg
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	610 mm
Wysokość opak zb	235 mm
Długość	150 mm
Waga	6,5 kg
Objętość	0,021 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4500
Ilość zbiorcza europaleta	6400 szt.
Waga europalety	416 kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	800 szt.
Ilość warstw	8