

LED line PRIME żarówka LED GU10 5W 6500K 700lm 170-250V



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Abstrahlwinkel



Lampentyp



Lebensdauer

| Parameter | Wert |
|--|-------------|
| Lichtausbeute | 140 lm/W |
| Leistung | 5 W |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | D |
| Lichtstrom | 700 lm |
| Farbtemperatur des Lichts | 6500 K |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Schutzart | 20 |
| Garantie | 5 |
| Faktor Dauerhaftigkeit | 0.9 |
| Lebensdauer L70B50 | 30 000 |
| Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 170-250 VAC |
| Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |
| Farbwiedergabe-Index Ra | 80 |
| Farbe | Weiß |


| Parameter | Wert |
|---------------------------------|--------------|
| Lumenerhaltungsfaktor | 96 % |
| Lampentyp | GU10 |
| Lampendurchmesser | 50 |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Material (Gehäuse) | Keramik |
| Diodentyp | SMD2835 |
| Lebensdauer | 30000 |
| Leistungsfaktor PF | 0,5 |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000 |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Für den Innenbereich | Innenbereich |
| Kartonmenge | 100 pc |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
| Höhe | 55 mm |
| Gewicht der Kartonmenge (kg) | 7 |

Einzelverpackung



1

Großverpackung



Außenbox Menge

100 pcs.

Europalette

