

LED line PRIME

Symbol: 210240

EAN: 5905378210240

Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT (3/4/5K) 25-55W 8250lm IP66 150cm szara PRIME



Oprawa hermetyczna RANGER marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie o mocy 25-55 W, zapewniające imponujący strumień świetlny wynoszący 8250 lm. Model ten charakteryzuje się stopniem ochrony IP66 oraz IK10, co czyni go odpornym na działanie wody i uderzenia mechaniczne. Zastosowane diody SMD2835 gwarantują wysoką efektywność świetlną, osiągając 150 lm/W.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	25-55 W
Temperatura barwy światła	3000 K 4000 K 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	392
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	65 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 210240


EAN: 5905378210240

Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT
(3/4/5K) 25-55W 8250lm IP66 150cm
szara PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	83 mm
Wysokość	73 mm
Długość	1515 mm
Waga	1,9 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	9
Szerokość	273 mm
Wysokość	242 mm
Długość	1532 mm
Waga	16,6 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	108
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	224,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210240

EAN: 5905378210240

**Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT
(3/4/5K) 25-55W 8250lm IP66 150cm
szara PRIME**

Przykładowa realizacja