

LED line PRIME

Symbol: 210257-
LAW3HAT

EAN: 5905378220966

**Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT
(3/4/5K) 25-55W 8250lm IP66 150cm
szara PRIME czujnik ruchu MV moduł
awaryjny LAW 3h AT**



Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W CCT 8250lm to wszechstronny model o długości 150 cm, zapewniający doskonałą wydajność świetlną. Posiada mikrofalowy czujnik ruchu MC137D, co zwiększa efektywność użytkowania. Dzięki klasie szczelności IP66 oraz odporności na uderzenia IK10, produkt idealnie sprawdzi się w trudnych warunkach.

Wersja z modułem awaryjnym 3h + Autotest.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 25-55 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Test modułu awaryjnego	AUTO TEST
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ czujnika	Mikrofalowy
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	65 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
Moduł awaryjny	• TAK

LED line PRIME

Symbol: 210257-
LAW3HAT


EAN: 5905378220966

**Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT
(3/4/5K) 25-55W 8250lm IP66 150cm
szara PRIME czujnik ruchu MV moduł
awaryjny LAW 3h AT**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	83 mm
Wysokość	73 mm
Długość	1515 mm
Waga	2,25 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	9
Szerokość	273 mm
Wysokość	242 mm
Długość	1532 mm
Waga	22,9 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	108
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 210257-
LAW3HAT

EAN: 5905378220966

**Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT
(3/4/5K) 25-55W 8250lm IP66 150cm
szara PRIME czujnik ruchu MV moduł
awaryjny LAW 3h AT**

Przykładowa realizacja