

LED line PRIME

Symbol: 205581

EAN: 5905378205581

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V PC Cover 120°
biała



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość zawiesi	200	Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	130 lm/W	Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Barwa światła	Biała	Współczynnik mocy PF	0,9
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C	Temperatura pracy	-20÷45 °C
Całkowity strumień świetlny	7800 lm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Kroki MacAdama	≤6	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Pobór mocy podczas czuwania	0	Stopień ochrony IK	08
Klasa szczelności	IP20	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Gwarancja (lata)	5	Długość	1444 mm
Funkcja ściemniania	0-10	Szerokość	70 mm
Współczynnik trwałości	0.9	Wysokość	52 mm
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Moc	• 60 W
Typ mocowania	Mieszane	Napięcie	• 220-240 V AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 205581

EAN: 5905378205581

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V PC Cover 120°
biała




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	1444 mm
Wysokość op jedn	52 mm mm
Długość opak jedn	70 mm mm
Waga opak. jedn.	1,97 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	12 szt.
Szerokość op zb	1550 mm mm
Wysokość op zb	260 mm
Długość op zb	260 mm mm
Waga op zb	23,89 kg kg
Objętość	0,104 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	144
Ilość zbiorcza europaleta	144 szt.
Waga europalety (kg)	286,8 kg kg
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w 1 warstwie	144 szt.
Ilość warstw	1

LED line PRIME

Symbol: 205581

EAN: 5905378205581

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V PC Cover 120°
biała**

Przykładowa realizacja