

LED line PRIME

Code: 217119


EAN: 5905378217119

ESTADIO 300W 5000K P50 170lm/w
CRI80 PRIME

ATG B

Neu

ESTADIO-Stadiongehäuse mit einer Leistung von 300 W bietet außergewöhnliche Lichtleistung von 170 lm/W, die in intensives und gleichmäßig verteiltes Licht überträgt. Farbe des Lichts 5000 K garantiert natürliche Farbwiedergabe mit einem CRI-Faktor von 80. Aluminiumgehäuse und Polycarbonat Deckelmaterial bieten eine hohe Beschädigungsbeständigkeit (IK10) und einen wirksamen Schutz vor atmosphärischen Bedingungen (IP66).



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	B	MacAdam Schritte	≤6
Garantie	5	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistung	• 300 W	Farbwiedergabeindex CRI	80
Spannung	• 100-227 V AC	Abstrahlwinkel	P50
Farbtemperatur des Lichts	• 5000 K	Diodentyp	EMC5050
Lichtfarbe	Weiß	Anzahl der LEDs	100
Schutzart	IP66	Leistungsfaktor PF	0,95
IK Schutzgrad	10	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	0,5
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I	Betriebstemperatur	-40 / +45
Lichtausbeute	170	Für den Innenbereich	Aus
Lichtstrom	51000	Material (Gehäuse)	Aluminium
Lumenerhaltungsfaktor	96	Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Lebensdauer L70B50	100 000 h		


LED line PRIME

Code: 217119

EAN: 5905378217119

**ESTADIO 300W 5000K P50 170lm/w
CRI80 PRIME**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 217119

EAN: 5905378217119

**ESTADIO 300W 5000K P50 170lm/w
CRI80 PRIME**

Beispielanwendung