

LED line PRIME

Symbol: 217119

EAN: 5905378217119

Oprawa Stadionowa ESTADIO 300W
5000K P50 170lm/w CRI80 D:S PRIME

Nowość



Oprawa stadionowa ESTADIO o mocy 300 W zapewnia wyjątkową wydajność świetlną na poziomie 170 lm/W, co przekłada się na intensywne i równomiernie rozproszone światło. Barwa światła 5000 K gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów przy współczynniku CRI wynoszącym 80. Obudowa z aluminium oraz materiał klosza z poliwęglanu zapewniają wysoką odporność na uszkodzenia (IK10) oraz skuteczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi (IP66).

100-277V AC

5 WARRANTY

MAX -40+45°C

IK 10

IP 66

PF 0,95

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 300 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 5000 K
Barwa światła	Biała
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	170
Całkowity strumień świetlny	51000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Typ diody	EMCS050
Ilość diod	100
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	0,5 s
Temperatura pracy	-40 / +45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 217119

EAN: 5905378217119

**Oprawa Stadionowa ESTADIO 300W
5000K P50 170lm/w CRI80 D:S PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 217119

EAN: 5905378217119

**Oprawa Stadionowa ESTADIO 300W
5000K P50 170lm/w CRI80 D:S PRIME**

Przykładowa realizacja