

LED line LITE

Code: 211605-II-MV

EAN: 5905378220119

Hermetische Leuchte LINIX 4000K 36W 4320lm IP65 120cm grau LITE Bewegungsmelder MV



LINIX LITE ist moderne LED-Leuchten mit hoher Energieeffizienz und Langlebigkeit. Dank einer Lichtausbeute von 120 lm/W und einem weiten Abstrahlwinkel von 120° sorgen sie für eine gleichmäßige und komfortable Beleuchtung.

Die Leuchten können zu kontinuierlichen Lichtlinien kombiniert werden, was eine flexible Anpassung der Beleuchtung an große Räume ermöglicht. Dank der einfachen Montage und der soliden Konstruktion ist LINIX LITE die perfekte Wahl für anspruchsvolle Benutzer.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 36 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	4320
Lebensdauer L70B50	20 000 h
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabeindex CRI	80
Abstrahlwinkel	120
Sensortyp	Mikrowelle
Lebensdauer	20 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Höhe	35
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polystyrol


LED line LITE

Code: 211605-II-MV


EAN: 5905378220119

Hermetische Leuchte LINUX 4000K 36W
4320lm IP65 120cm grau LITE
Bewegungsmelder MV

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	
Breite	51 mm
Höhe	25 mm
Länge	1275 mm
Gewicht	0,33 kg



Großverpackung

Menge	30
Breite	275 mm
Höhe	230 mm
Länge	1280 mm
Gewicht	9,9 kg



Europalette

Menge	360
Menge in der Schicht	12
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	12
Waage	140 kg

LED line LITE

Code: 211605-II-MV

EAN: 5905378220119

**Hermetische Leuchte LINUX 4000K 36W
4320lm IP65 120cm grau LITE
Bewegungsmelder MV**

Beispielanwendung

