

LED line PRIME

Code: 219694

EAN: 5905378219694

Highbay-Leuchte SERON 4000K
200/160/120W 28000lm 120° IP65
schwarz PRIME



HighBay Seron— starke, effiziente und langlebige LED-Beleuchtung für anspruchsvolle Anwendungen.

Dank der hohen Effizienz (bis zu 140 lm/W), der Möglichkeit zur Regelung von Leistung und Lichtfarbe sowie der soliden, widerstandsfähigen Konstruktion (IP65) eignet sich die Serie Seron ideal für Industriehallen, Lagerhäuser und große Objekte. Eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden und Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen garantieren Sicherheit und Einsparungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 200 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	09
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	28000

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	100 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD 2835
Leistungsfaktor PF	>=0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	100000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷35
Höhe	155 mm
Leuchtdurchmesser	270 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line PRIME

Code: 219694


EAN: 5905378219694

Highbay-Leuchte SERON 4000K
200/160/120W 28000lm 120° IP65
schwarz PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	315 mm
Höhe	315 mm
Länge	165 mm
Gewicht	2,1 kg



Großverpackung

Menge	1
Breite	315 mm
Höhe	315 mm
Länge	165 mm



Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	
Menge in der Schicht	6
Anzahl der Schichten	10
Waage	160 kg

LED line PRIME

Code: 219694

EAN: 5905378219694

**Highbay-Leuchte SERON 4000K
200/160/120W 28000lm 120° IP65
schwarz PRIME**

Beispielanwendung