

LED line PRIME

Symbol: 219694

EAN: 5905378219694

**Oprawa Highbay SERON 4000K
200/160/120W 28000lm 120° IP65 czarna
PRIME**



Nowość

HighBay Seron— mocne, efektywne i trwałe oświetlenie LED do wymagających zastosowań.

Dzięki wysokiej wydajności (do 140 lm/W), możliwości regulacji mocy i barwy światła, a także solidnej, odpornej konstrukcji (IP65), seria Seron idealnie sprawdzi się w halach przemysłowych, magazynach i dużych obiektach. Żywotność do 100 000 godzin i niezawodność w każdych warunkach to gwarancja bezpieczeństwa i oszczędności.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 200 W
Napięcie	• 180-264 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	09
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	28000
Okres trwałości L70B50	100 000 h

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	270 mm
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	100000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 219694


EAN: 5905378219694

Oprawa Highbay SERON 4000K
200/160/120W 28000lm 120° IP65 czarna
PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	315 mm
Wysokość	315 mm
Długość	165 mm
Waga	2,1 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	315 mm
Wysokość	315 mm
Długość	165 mm



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	10
Waga	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 219694

EAN: 5905378219694

**Oprawa Highbay SERON 4000K
200/160/120W 28000lm 120° IP65 czarna
PRIME**

Przykładowa realizacja