

LED line PRIME


Symbol: 249259

EAN: 5901583249259

**Oprawa sufitowa ruchoma odlew
ruchoma okrągła IP20 czarna PRIME**



Oprawa sufitowa ruchoma LED line PRIME charakteryzuje się nowoczesnym designem i wykonaniem z odlewu aluminium, co zapewnia jej trwałość oraz estetykę. Może być zainstalowana w różnych wnętrzach dzięki możliwości regulacji kąta świecenia do 45°. Klasa szczelności IP20 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, a 5-letnia gwarancja świadczy o wysokiej jakości. Oprawa w kolorze czarnym i matowym wykończeniu doskonale wpisuje się w trendy aranżacyjne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Kąt regulacji w osi y	45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	80
Wysokość	30
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	92
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium


LED line PRIME

Symbol: 249259

EAN: 5901583249259

**Oprawa sufitowa ruchoma odlew
ruchoma okrągła IP20 czarna PRIME**




Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	66 mm
Wysokość	66 mm
Długość	42 mm
Waga	0,06 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	380 mm
Wysokość	220 mm
Długość	470 mm
Objętość	0,039 m ³
Waga	9 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2800
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3200
Waga	288 kg

LED line PRIME

Symbol: 249259

EAN: 5901583249259

**Oprawa sufitowa ruchoma odlew
ruchoma okrągła IP20 czarna PRIME**

Przykładowa realizacja