

LED line PRIME

Code: 471093

EAN: 5907777471093

**LED-Streifen 350/5m SMD 24V 2200-3000K 12W IP20 DIM 10mm 5m 1140lm/m PRIME**



LED Streifen 700 SMD 24V 2200-3000K 12W DIM von LED Linie PRIME ist eine moderne Beleuchtungslösung, die sich durch variable Farbtemperatur im Bereich von 2200 bis 3000K auszeichnet. Dank SMD2835 Dioden und innovativem Laminatdesign sorgt es für Langlebigkeit und hohe Lichteffizienz. Mit der PWM-Funktion ermöglicht es ein präzises Dimmen und Einstellen der Helligkeit auf unterschiedliche Benutzeranforderungen.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 12 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2200-3000 K
Lichtfarbe	CCT-2pin
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	10 cm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤3
Strom (Meter)	0,5
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich

LED line PRIME


Code: 471093

EAN: 5907777471093

**LED-Streifen 350/5m SMD 24V 2200-3000K 12W IP20 DIM 10mm 5m 1140lm/m PRIME**

**Technische Zeichnung**



**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	5 m
Gewicht	0,105 kg

**Großverpackung**

Menge	100
Breite	490 mm
Höhe	300 mm
Länge	630 mm
Gewicht	25,1 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	2400
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	6
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	60
Waage	300 kg

---

LED line PRIME

Code: 471093

EAN: 5907777471093

**LED-Streifen 350/5m SMD 24V 2200-  
3000K 12W IP20 DIM 10mm 5m  
1140lm/m PRIME**

---

**Beispielanwendung**