


## \*LED line® Taśma 700 SMD 24V 2200-3000K 12W DIM



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Regulując temperaturę barwową i natężenie światła we wnętrzach taśma DIM TO WARM zapewnia elastyczny dobór barwy światła bez konieczności wymiany lub posiadania kilku taśm. Temperatura barwowa taśmy LED line® #DimToWarm zmienia się wraz z regulacją jej jasności. Zastosowanie 1-kanalowego ściemniacza PWM pozwala na płynną zmianę temperatury barwowej.



Zastosowane komponenty gwarantują podwyższoną żywotność tego produktu.



24V DC



-25 ÷ 45



50 000 h



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



120



SMD2835


Parametr	Wartość
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Temperatura barwy światła	2200-3000 K
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	Tak
Współczynnik trwałości	0,9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Moc (metr)	12 W
Prąd (metr)	0,5 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	24V DC
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835

Parametr	Wartość
Sekcja cięcia	10
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-25 ÷ 45 °C
Szerokość	10 mm
EPREL ID	632 285
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	01.09.2016
Forma Produktu (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie

Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	2
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	570 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	6 W
Użyteczny strumień świetlny $\Phi_{use}$ (EPREL)	570 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Uwagi

100  
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Ilość zbiorcza  
Waga [kg]  
Wysokość palety [mm]  
Ilość w 1 warstwie  
Ilość warstw

2400  
60  
300  
1800  
6  
10