

LED line PRIME

Code: 205819-AW3HAT

EAN: 5905378216617

**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm 60x60 PRIME**



Das hinterleuchtete LED-Panel mit 34W Leistung und 4000K Lichtfarbe sorgt für einen hohen Lichtstrom von 4760 lm. Aus Aluminium und Polystyrol gefertigt, zeichnet es sich durch eine geringe Flimmerrate aus, die den Komfort des Gebrauchs beeinträchtigt. Energieklasse C und Ra Farbwiedergabefaktor auf Ebene 80 garantieren die Effizienz und Qualität der Beleuchtung. Das Panel ist mit einem Notfallmodul ausgestattet, das bis zu 3 Stunden mit Autotest-Funktion läuft.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 34 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	4760
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Triac

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Test des Notfallmoduls	autotest
Betriebszeit im Notbetrieb	3 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	128
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line PRIME

Code: 205819-AW3HAT

EAN: 5905378216617


**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm 60x60 PRIME**

Technische Zeichnung


Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos


Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 205819-AW3HAT

EAN: 5905378216617

**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm 60x60 PRIME**

Beispielanwendung