

LED line PRIME

Kód: 205819-AW3HAT

EAN: 5905378216617

Backlit panel 34W 4000K 4760lm 60x60
Vészhelyzeti modul 3h PRIME autotest

A 34W teljesítményű és 4000K fényszínnel ellátott hátsó megvilágítású LED panel 4760 lm magas fényáramot biztosít. Alumíniumból és polisztirolból készült, alacsony fénysűrűséggel jellemezhető, ami befolyásolja a használat kényelmét. A C és Ra energiasztály 80-as szintű színreprodukciós tényezője biztosítja a világítás hatékonyságát és minőségét. A panel 3 órán át üzemel, legautotikusabb funkcióval ellátott vészmentő modullal van felszerelve.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 34 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	4760
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	Triac
MacAdam lépcsői	≤6
Vészhelyzeti modul teszt	autotest
Vészhelyzeti működési idő	3 h
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	90
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	128
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polisztirol

LED line PRIME

Kód: 205819-AW3HAT

EAN: 5905378216617


Backlit panel 34W 4000K 4760lm 60x60
Vészhelyzeti modul 3h PRIME autotest

Műszaki rajz


Fényeloszlás

További termékfotók


Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 205819-AW3HAT

EAN: 5905378216617

Backlit panel 34W 4000K 4760lm 60x60
Vészhelyzeti modul 3h PRIME autotest

Példa megvalósítás