

LED line PRIME

Symbol: 205819-AW3HAT

EAN: 5905378216617

Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60
moduł awaryjny 3h autotest PRIME

Nowość



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Test modułu awaryjnego	autotest
Wydajność świetlna	140 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	4760 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	90 °

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	polistyren
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	128
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	02
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	30 mm
Moc	• 34 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K


Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60
moduł awaryjny 3h autotest PRIME

Wymiary

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	605
Wysokość op jedn	32 mm
Długość opak jedn	642 mm
Waga opak. jedn.	1,94 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	5
Szerokość op zb	
Wysokość op zb	
Długość op zb	
Waga op zb	
Objętość	
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 205819-AW3HAT

EAN: 5905378216617

**Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60
moduł awaryjny 3h autotest PRIME**

Przykładowa realizacja