


LED line Oprawa okrągła gipsowa GU10 ORION



Oprawa gipsowa jest przeznaczona do montażu podtynkowego w płytach kartonowo-gipsowych.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Oprawę można samodzielnie pomalować na dowolny kolor.



105 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica oprawy	100 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Gips
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	105 mm
Grubość płyty	12,5mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	30 mm
Masa produktu z opakowaniem	330 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,92

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	160
Wysokość	125
Długość	45
Waga	0,21
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100	
Szerokość	395
Wysokość op zb	335
Długość	300
Waga	7,7
Objętość	0,0396975
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	1152
Ilość zbiorcza europaleta	32
Waga europalety	246,4
Wysokość palety	1484
Ilość w 1 warstwie	8
Ilość warstw	4