

LED line LITE

Kód: 241567

EAN: 5901583241567

**LED szalag 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**



LED-vonal 600 SMD 24V 11000K 9.6W egy modern világítási megoldás jellemzi a nagy hatékonyság és az energiahatékonyság. Az alkalmazott SMD3528 LED kiváló fényminőséget biztosít 11000K színhőmérséklettel. Köszönhetően a PWM technológia lehetővé teszi a sima tisztítás és a fényerő igazítása egyéni igények. Tartós laminált 2 mm vastag és 3M ragasztószalag garantálja az élettartam és az egyszerűség a beszerelés.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 9.6 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 11000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	800
Áramerősség (mérő)	0,4
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	120
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5

LED line LITE


Kód: 241567

EAN: 5901583241567

**LED szalag 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

Műszaki rajz


Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,119 kg
Hozzászólások	

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m ³
Mérleg	4,77 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	300 kg

LED line LITE

Kód: 241567

EAN: 5901583241567

**LED szalag 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

Példa megvalósítás